

LINHA TX

CNH | CAPITAL



CONFORTO

Com o console do operador integrado ao assento e a nova alavanca multifunção, a cabine da nova TX é confortável e fácil de operar.



TECNOLOGIA

Com o sistema de controle automático da velocidade do ventilador e um sistema de peneiras inovador em combinação com os itens de PLM, a TX traz tudo que há de mais moderno na colheita.



ALTA CAPACIDADE DE COLHEITA

Com um sistema de debulha por cilindro e separação por duplo rotor, a linha TX entrega uma altíssima capacidade de colheita com alta eficiência na debulha, em qualquer faixa de velocidade.



BAIXOS ÍNDICES DE PERDA

Com o sistema de peneira autonivelante SmartSieve, a TX conta também com um processo de limpeza de tripla cascata e controle automático de velocidade do ventilador, o OptiFan. Esses sistemas garantem a distribuição igual do material sobre a peneira em áreas inclinadas, melhor limpeza e menor índice de perdas.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LINHA TX

MODELO	TX4.90	TX5.90
MOTOR		
MOTOR	FPT NEF6	FPT NEF6
POTÊNCIA NOMINAL - CV (kW)	207 (152)	258 (190)
POTÊNCIA MÁXIMA - CV (kW)	223 (164)	272 (200)
SISTEMA DE INJEÇÃO	ELECTRONIC COMMON RAIL	ELECTRONIC COMMON RAIL
VOLUME	6,7 L	6,7 L
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS)	480	480
ALIMENTADOR		
Nº DE CORRENTES	3	4
REVERSOR	HIDRÁULICO	HIDRÁULICO
CILINDRO		
DIÂMETRO (mm)	603 C/B (600 ARROZ)	603 C/B
LARGURA (mm)	1.300	1.560
RPM STD	393 - 1.171 RPM	393 - 1171 RPM
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE (OPCIONAL)	231 - 689 RPM	231 - 689 RPM
CONCAVO	SECCIONADO	SECCIONADO
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	0,78	0,94
BATEDOR		
TIPO	REDONDO	REDONDO
RPM STD	850 RPM	850 RPM
RPM COM KIT DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE (OPCIONAL)	500 RPM	500 RPM
LARGURA (mm)	1.300	1.560
ÁREA DE CÔNCAVO (m²)	-	-
DUPLO ROTOR DE SEPARAÇÃO		
ÁREA (m²)	2,10	2,90
ROTAÇÃO MÍNIMA	400 RPM	400 RPM
ROTAÇÃO MÁXIMA	700 RPM	700 RPM
COMPRIMENTO (mm)	3.454	3454
BANDEJÃO		
ÁREA (M²)	2,36	2,85
SISTEMA DE LIMPEZA		
VENTILADOR (RPM)	350-1.050	420-1250
ÁREA DE PENEIRA - TRIPLA CASCATA (m²)	4,16	5,04
TIPO DE PENEIRA	1 1/8	1 1/8
LIMPEZA E SEPARAÇÃO		
ÁREA TOTAL DE SEPARAÇÃO (m²)	2,88	3,84
ÁREA TOTAL DE LIMPEZA (m²)	6,52	7,89
ÁREA TOTAL (m²)	7,04	11,73
GRANELEIRO		
CAPACIDADE (LITROS)	6.850	7.750
TAXA DE DESCARGA (L/s)	80	80
COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA (m)	4,65	5,2
PICADOR		
ROTAÇÃO (RPM)	1561 / 2754 RPM	1596 / 2808 RPM
MOVIMENTO	CORREIA HC	CORREIA HC
QUANTIDADE DE FACAS	29	37
QUANTIDADE DE CONTRAFACAS	15	19
ESPALHADOR		
ROTAÇÃO (RPM)	340 RPM	340 RPM
MOVIMENTO	CORREIA HC	CORREIA HC
QUANTIDADE DE LÂMINAS	4	4
PLATAFORMAS		
TAMANHO DE PLATAFORMA RECOMENDADA	25 PÉS	30 PÉS
PLATAFORMA SUPERFLEX ELÉTRICA 72	✓	-
PLATAFORMA SUPERFLEX	-	✓
SISTEMA DE FLUTUAÇÃO ELÉTRICO	✓	✓
ENGATE FASTER	✓	✓
PNEUS		
DIANTEIRO (DUAL)	18.4-30 R1 (GRÃOS)	20.8-38 R1 (GRÃOS)
	20.8-38 R1 (GRÃOS)	20.8-38 R2 (ARROZ)
	20.8-38 R2 (ARROZ)	
DIANTEIRO (SINGLE)	23.1-26 R2 (ARROZ)	30.5-32 R1 (GRÃOS)
	30.5-32 R1 (GRÃOS)	30.5-32 R2 (ARROZ)
	30.5-32 R2 (ARROZ)	
TRASEIRO	14.9-24 R1 (GRÃOS)	14.9-24 R1 (GRÃOS)
	14.9-24 R2 (ARROZ)	14.9-24 R1 (4WD) (GRÃOS)
	14.9-24 R2 (ARROZ)	14.9-24 R2 (ARROZ)
	14.9-24 R2 (4WD) (ARROZ)	14.9-24 R2 (4WD) (ARROZ)
	14.9-28 R2 (4WD) (ARROZ)	14.9-24 R2 (4WD) (ARROZ)
	16.0/70-20 (4WD) (GRÃOS)	14.9-28 R2 (4WD) (ARROZ)
	18.4-26 R2 (ARROZ)	18.4-26 R2 (ARROZ)
	18.4-26 R2 (4WD) (ARROZ)	18.4-26 R2 (4WD) (ARROZ)
EIXO TRASEIRO		
EIXO TRASEIRO	-	-
EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY	STD	STD
EIXO TRASEIRO TRAÇADO (4WD)	OPCIONAL	OPCIONAL
AGRICULTURA DE PRECISÃO		
MONITOR DE PRODUTIVIDADE/UMIDADE	OPCIONAL*	OPCIONAL*
TOUCH SCREEN DISPLAY	OPCIONAL*	OPCIONAL*
DGPS ANTENNA	OPCIONAL*	OPCIONAL*
PC SOFTWARE	OPCIONAL*	OPCIONAL*
KIT QUALIDADE DE GRÃO		
KIT QUALIDADE DE GRÃO	OPCIONAL	OPCIONAL
CHAPAS PERFURADAS	OPCIONAL	OPCIONAL
DIMENSÕES		
ALTURA (m)	3.810	4.110
COMPRIMENTO** (mm)	7.232	7.350
ENTRE EIXOS (mm)	3.520	3.520
LARGURA COM DUAL (mm)	4.465 (30) / 4.700 (38)	4955
LARGURA COM SINGLE (mm)	3.620 (28.1-26)	-
LARGURA COM EIXO TRASEIRO STD	-	-
LARGURA COM EIXO TRASEIRO HEAVY DUTY	3.406	3.450
LARGURA EIXO TRASEIRO (4WD)	3.325	3.325
LARGURA DE TRANSPORTE (mm)	2.665	2.930
PESO (Kg)	10.980	11.950
COMPRIMENTO** (mm)	7.232	7.350

* NÃO DISPONÍVEL NA CONFIGURAÇÃO ARROZ.

** FEEDER CURTO.

NHAG0002SP