

LINHA CR

CNH | CAPITAL

7.90 / 8.90 / 9.90 / 10.90



MAIS HECTARES COLHIDOS POR JORNADA

A linha CR entrega baixo índices de perdas e qualidade de grãos:

- Maior área de peneiras do mercado;
- Duplo rotor com várias configurações na debulha e separação;
- Vanes do rotor ajustáveis;
- Opti-Fan: ventilador que compensa o relevo;
- Retrilha independente com debulha e retorno para o bandeirão.



MÁXIMA PERFORMANCE E BAIXOS ÍNDICES DE PERDA

A eficiência operacional na máquina e também na palma da sua mão:

- PLM e Telemetria: a gestão da fazenda e precisão da lavoura onde você estiver;
- Tubo de descarga dobrável e ponteira pivotante agilizam a descarga;
- DFR - Dynamic Feed Roll™ acelera o material, aumentando a capacidade de colheita e protegendo o sistema industrial de pedras;
- Maior motor e tanque de combustível aumentam a eficiência operacional.



CONFORTO E USO INTUITIVO

Tudo na máquina foi pensado para as longas jornadas de trabalho.

- Cabine com maior área interna e maior visibilidade;
- Banco do operador importado da Alemanha;
- Controles e ajustes ergonômicos;
- Conforto visual: cabine com revestimento escuro para diminuir reflexos internos e iluminação em LED para jornadas noturnas.



CONTROLE, ANÁLISE E TOMADA DE DECISÃO

Intellisense™ e Intellicruise™ ajustam à colheitadeira às condições de colheita.

- Sensores de carga das peneiras patenteados pela New Holland;
- Vanes do Rotor ajustáveis pelo Intellisense™;
- Câmera de Grãos GrainCam™;
- Inteligência Artificial.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

		CR 7.90 4sp	CR 7.90 Arroz 4sp	CR 7.90 2sp	CR 8.90 4sp	CR 8.90 2sp	CR 9.90 2sp	CR 10.90 2sp
MOTOR								
Modelo		TIER 3 Motor FPT Cursor 11 Common Rail			TIER 3 Motor FPT Cursor 13 Common Rail		TIER 3 Motor FPT Cursor 16 Common Rail	
Potência Nominal		435 cv			503 cv		558 cv	
Potência máxima		503 cv			571 cv		634 cv	
Tanque de Combustível		1.150 litros					1.300 litros	
TRANSMISSÃO, FREIO E EIXO TRASEIRO								
Transmissão		STD 4 velocidades		Variável para <i>Intellisense™</i> 2 velocidades	STD 4 velocidades	Variável para <i>Intellisense™</i> 2 velocidades		
Freio		Disco hidráulico de pinças duplas		Disco úmido hidráulico	Disco hidráulico de pinças duplas	Disco úmido hidráulico		
Eixo Traseiro						Ajustável		
Tração Auxiliar 4WD		Opcional	STD		Opcional			
Bloqueio do Diferencial		Opcional						
ELEVADOR DE PALHA								
DFR - <i>Dynamic Feed Roll™</i>		Opcional					STD	
Detector Avançado de Pedras ASP		STD					n/a	
Ajuste da Máscara Frontal		Remoto Opcional						
Transmissão Variável do Alimentador		Opcional		STD				
DUPLO ROTOR								
Diâmetro dos Rotores		22"						
Comprimento		2,638 m						
Área Total de Debulha e Separação		2,9 m²						
Vanes Ajustáveis Remotamente		Opcional	STD		Opcional	STD		
SISTEMA DE LIMPEZA								
Área de Peneiras sob Ação de Vento		6,5 m²						
Abertura Remota de Pré Peneira e Peneiras		STD	Opcional	STD				
<i>Opti-fan™</i> - Ventilador Variável conforme Relevo		STD						
Sensores de Carga das Peneiras		n/a		STD	n/a	STD		
Mesa Autonivelante		STD						
Retrilha		Dupla Independente com debulha e retorno para o bandeirão						
MANEJO DE RESÍDUO								
Picador		Acelerador de Palhas e Picador Traseiro	Opcional Acelerador de Palhas e Picador Traseiro	Acelerador de Palhas e Picador Traseiro	Acelerador de Palhas e Picador Traseiro			
Distribuidor de Palha		Defletor com Aletas	Opcional Defletor com Aletas	Defletor com Aletas	n/a			
<i>Opti-spread™</i> - Distribuidor de Palhada		n/a			STD			
GRANELEIRO								
Capacidade	Litros	12.300 litros			14.500 litros			
	Sacas (soja)	159			187			
	Quilos (soja)	9.531 kg			11.208 kg			
*1 L = 0,773 Kg de Soja								
SISTEMA DE DESCARGA								
Taxa de Descarga		126 L/s			142 L/s			
Comprimento de Tubo		5,5 m (Opcional extensão 1,3m)			5,8 m rígido (Opcional 8,3 m dobrável / extensão 2,2m)		8,3 m dobrável (Opcional extensão 2,2m)	
Ponteira Pivotante		STD						
Câmara de Descarga		Opcional (DIA)						
PLATAFORMAS								
Plataforma Caracol		-	25 pés		-			
Plataforma Draper		40 pés	30 pés		40 pés	45 pés		
INTELLISENSE™ AUTOMAÇÃO INTELIGENTE								
<i>Intellisense™</i> - Automação Inteligente		n/a		STD	n/a	STD		
<i>GrainCam™</i> - Câmera de Grãos		n/a		STD	n/a	STD		
Vanes do Rotor Ajustáveis Remotamente e Controladas pelo <i>Intellisense™</i>		Opcional remotamente ajustáveis		STD	Opcional remotamente ajustáveis	STD		
Sensores de Carga das Peneiras		n/a		STD	n/a	STD		
AGRICULTURA DE PRECISÃO								
Monitor de Colheita - Umidade e Produtividade		STD						
Predisposição para Piloto Automático		STD						
<i>IntelliSteer™</i> - Sistema de Piloto Automático / Guia Automático		STD	Opcional	STD				
<i>IntelliCruise™</i> - Sistema de Velocidade / Deslocamento Automático		STD	Opcional	STD				
ACS - Ajustes Automáticos de Cultura		STD						
PLM - Gestão da Fazenda na sua Mão		STD						
Telemetria 4G		3 anos						
CABINE								
Volume interno da Cabine		3,7 m³						
Área de Vidro		6,3 m²						
Caixa Refrigerada		STD						
Monitor <i>Intelliview™</i> IV		1 monitor			2 monitores			
Iluminação LED de Longa Distância		STD						
Faróis da Cabine em LED		STD						
Assento Operador		Suspensão médio (Opcional Deluxe)			Deluxe			
Câmera de Ré		Opcional (DIA)						
Ar Condicionado		STD						
PNEUS								
Rodado Dianteiro Duplo		520/85R42 162A8 R1W DUAL	520/85R42 157A8 R2 DUAL (Opcional IF520/85R42 CFO 169A8 R2 DUAL)	520/85R42 162A8 R1W DUAL (Opcional 620/70R42 166A8 R1W DUAL)	620/70R42 CFO 166A8/B R1W DUAL			
Rodado Traseiro		600/65R28 LI154 R1W	28L-26 16PR R2	600/65R28 LI154 R1W (Opcional 28L-26 14PR R1)	750/65 R26 166A8 R1W			
DIMENSÕES								
Largura	Rodado Duplo	4,60 m			4,70 m			
	Largura de Transporte (sem rodado instalado)				3,30 m			
Comprimento	Comprimento máquina	8,40 m			8,60 m			
	Comprimento com Tubo Descarregador (sem extensão)	9,80 m			9,60 m			
	Comprimento com Tubo Descarregador (com extensão)	11,1 m			11,80 m (tubo dobrável aberto)			
Altura		4,00 m			4,10 m			
Peso		18.690 kg			19.380 kg		20.915 kg	